

Pompe à vis „Sprayboy®“



Sprayboy® Malaxez, pompez, projetez
– avec une seule machine.

Vous pouvez utiliser le Sprayboy® partout, même là où il y a peu de place. C'est une petite pompe maniable et polyvalente.

Le Sprayboy® est la machine idéale pour les mortiers de remplissage, les mortiers ignifuges, d'étanchéité, les mortiers colle pour isolation thermique par l'extérieur et beaucoup d'autres usages.

PM Putzmeister
Mörtelmaschinen

Sprayboy® – malaxe, pompe, projette

2



Le Sprayboy® en action avec une lance spéciale pour le remplissage derrière les cadres de portes.



Généralités

Le Sprayboy® permet de malaxer différents enduits et mortiers en phase aqueuse. Après le pompage, la projection est facile grâce à un compresseur d'appoint. Dans le cas de microinjection ou d'encollage de plaques, on utilise des accessoires appropriés.

L'exemple le mortier de protection d'incendie –

L'application de mortiers ignifuges est facilitée dans les bâtiments qui doivent être protégés.

Pour les matériaux à prise rapide, le Sprayboy® est pratique. En effet, il permet de mélanger des petites quantités de mortier, de les mettre très vite en oeuvre et le nettoyage est tellement facile que le risque est minime pour ces matériaux délicats.

3



Encollage de plaque de polystyrène avec la lance adaptée dans le procédé ITE.



Maniement et utilisation

La solution idéale est souvent une petite pompe maniable, facile d'utilisation, répondant aux mêmes critères que les grosses machines: le Sprayboy®.

L'exemple de la micro-injection – la micro-injection nécessite quelque fois des centrales surdimensionnées pour le volume de mortier d'injection à mettre en oeuvre. Le Sprayboy® réunit toutes les caractéristiques de qualité de mélange ainsi que la souplesse d'utilisation en matière d'injection.

L'exemple du mortier colle – le Sprayboy® est utilisé avec le nouveau pistolet à colle PMM (réf. 408 422), le débit de la colle est régulier et permet un étalement homogène sur les plaques. La lance de projection à produits fins facilite l'application de mortier colle afin d'armer l'isolant avec la trame de verre. Un compresseur de 300 à 800 l/ mn est nécessaire pour cette opération.

Le Sprayboy® permet beaucoup d'autres applications dans le domaine des coulis d'injection, des peintures chargées, des mortiers de rénovation et ce, jusqu'à 3 mm de granulométrie.

4



Remplissage de mortier de protection incendie autour de boîtier de distribution.

Caract. techniques P 12

Type de pompe	D5 courte
Débit	6 + 12 l/ mn
Pression de pompage	25 bar
Dist. de ref. horizontal	30 m
Hauteur de ref. vertical	15 m
Moteur	400 V/ 50 Hz, 16 A
Capacité du malaxeur	50 litres
Poids	125 kg
Hauteur de chargem.	939 mm
Dimensions (L x L x H)	714 x 696 x 939 mm

Référence 111 469.010

■ **Votre partenaire Putzmeister**

- Gâcheurs-projeteurs, pompes à pistons pour enduits et mortiers
- Transporteurs pneumatiques
- Nettoyeurs haute pression

PM Putzmeister
Mörtelmaschinen