

# Nouvelle pompe à chape fluide SP 11 THF : dynamique et performante




## Pleins feux sur les points forts

- Capot plastique extrêmement léger et robuste
- Nouvelle grille de protection avec vibreur intégré, pour un flux constant du produit
- Grande boîte à outils (100 l)
- Confortable grâce à la béquille centrale d'appui facile à régler, faible charge au timon
- Isolation phonique optimale grâce au moteur entièrement fermé
- Grande trémie idéale pour le remplissage par des toupies
- Plus de sécurité grâce à la conformité CE
- Facilité d'entretien grâce à l'accessibilité à toutes les pièces
- Débit de pompage réglable en continu
- Nettoyeur haute pression intégré de 120 bar



## La spécialiste de l'application des chapes fluides : robuste, facile à utiliser, efficace

Évolution réussie de la SP 11 BHF, la nouvelle SP 11 THF est un modèle pour chapes autonivelantes qui vient compléter la gamme SP 11. Grâce à son moteur à 4 cylindres, elle est toujours aussi puissante et en même temps agréablement peu bruyante. Sa conception a été optimisée sur le plan de l'entretien, ce qui la rend encore plus intéressante. Grâce à l'accès simple aux pièces d'usure et d'entretien, le remplacement de ces dernières et le nettoyage sont rapides et faciles à faire, ce qui réduit vos temps de préparation et renforce votre productivité. La nouvelle SP 11 THF peut refouler le produit jusqu'à 100 m en horizontal et 60 m en vertical. Pour assurer le flux continu du produit, même pour les chapes à fibres synthétiques ou métalliques, le tamis-grille BBQ et le vibreur ont été encore améliorés. La pompe est ainsi capable de pomper jusqu'à 15 m<sup>3</sup>/h et répond vraiment à toutes les exigences des professionnels des chapes fluides. Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.



**Putzmeister**

Machines à mortier

## Moteur

À la fois puissant et fiable, le groupe 4-cylindres Kubota convainc par ses coûts d'exploitation peu élevés et son faible niveau de bruit, obtenu grâce à très bonne insonorisation.



## Grille et vibreur

La nouvelle grille et le vibreur amélioré garantissent un flux continu et fiable du produit, et donc un travail efficace et sûr.



## Grande boîte à outils

Cette boîte à outils est assez grande pour ranger par exemple la lance, les outils, les pièces de rechange, le tuyau souple, et beaucoup d'autres choses encore.



## Caractéristiques techniques SP 11 THF (n° art. : 111 626.300)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Type de pompe                | 2L75   |
| Pression de pompage          | 20 bar                                       |
| Débit théorique              | 0-15 m <sup>3</sup> /h                       |
| Distance de pompage**        | 100 m à l'horizontal, 60 m à la verticale    |
| Trémie de pompage            | 220 l  |
| Moteur d'entraînement        | Kubota 4 cyl. diesel, 22,7 kW à 2600 tr/min. |
| Châssis                      | non freiné, homologué route                  |
| Poids                        | moins de 750 kg                              |
| Longueur × largeur × hauteur | 3480 × 1420 × 1162 mm                        |
| Hauteur de chargement        | 1000 mm                                      |
| Granulométrie maxi           | 8 mm   |

## Équipement

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Peinture couleur standard                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Peinture couleur spéciale capot          | <input type="checkbox"/>            |
| Nettoyeur haute pression                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dispositif d'attelage à boule            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Dispositif d'attelage à anneau           | <input type="checkbox"/>            |
| Roue jockey                              | <input type="checkbox"/>            |
| Vibreur                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grille de trémie, type BBQ 15 mm         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grille de tamis, maillage 10 mm          | <input type="checkbox"/>            |
| Projecteur de travail                    | <input type="checkbox"/>            |
| Télécommande M/A à câble                 | <input type="checkbox"/>            |
| Radiocommande M/A                        | <input type="checkbox"/>            |
| Radiocommande<br>(avec réglage du débit) | <input type="checkbox"/>            |


\* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

\*\* Les rendements indiqués sont des valeurs maximales non cumulables et dépendent du produit mis en œuvre.

Option     Série

## PL2M

Agence Putzmeister  
3, Rue Paul-Henri Spaak, ZAE Jean Monnet  
F-77240 Vert-St-Denis  
Téléphone: +33 (0)1 64 64 39 91  
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr



# Putzmeister

Machines à mortier